

ACESSO 017 - EST 28+0,00/BR-101 RITA CACETE					
REF.	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	DIMENSÃO	QUANT.	UNID.
1.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL (Totalmente Refletiva)				
1.1	Velocidade máxima permitida: 50 km/h - Sinal de Regulamentação	R-19	Diâmetro = 0,80m	1,00	Unid.
1.2	Altura máxima permitida - Sinal de Regulamentação	R-15	Diâmetro = 0,80m	2,00	Unid.
1.3	Altura Limitada - Sinal de Advertência	A-37	Lado = 0,60m	2,00	Unid.
1.4	Curva a esquerda - Sinal de Advertência	A-2a	Lado = 0,60m	1,00	Unid.
1.5	Curva à direita - Sinal de Advertência	A-2b	Lado = 0,60m	1,00	Unid.
1.6	Aclive acentuado - Sinal de Advertência	A-20b	Lado = 0,60m	1,00	Unid.
1.7	Sinais Indicativas, Complementares e Educativos		2,00m x 1,00m	9,00	Unid.
	Quantidade Final - Sinal Circular (D=0,80m)			3,00	Unid.
	Quantidade Final - Sinal Losangular (L=0,60m)			5,00	Unid.
	Quantidade Final - Sinal Indicativo (2,00x1,00m)			9,00	Unid.
2.0	SUORTE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL				
2.1	Pórtico Metálico	-	-	1,00	Unid.
2.2	Poste de madeira	-	-	6,00	Unid.
2.3	Poste duplo de madeira			5,00	Unid.
REF.	DISCRIMINAÇÃO	CADÊNCIA	DIMENSÃO	QUANT.	UNID.
3.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (Refletorizadas, Espessura 0,6 mm)				
3.1	Linha de Bordo		Largura = 0,10m	109,81	m ²
3.2	Linha de eixo, contínua	-	Largura = 0,10m	109,86	m ²
	SUBTOTAL - LINHAS E FAIXAS			219,66	m²
3.3	Incrições sob pavimento			29,23	
	SUBTOTAL - MARCAS NO PAVIMENTO			29,23	m²
	QUANTIDADE FINAL - PINTURA DE RESINA ACRÍLICA			248,89	m²
REF.	DISCRIMINAÇÃO	CADÊNCIA	DIMENSÃO	QUANT.	UNID.
4.0	DISPOSITIVOS DE CONTENÇÃO VIÁRIA				
4.1	Defensa metálica	-	-	187,68	m